



PERFECTION WITH THE LAST TOUCH



YÜKSEK HASSASİYET, YÜKSEK ESTETİK

HIGH PRECISION, HIGH AESTHETICS

Mükemmellik, detaylara verilen önemle ölçülür. Baromak'ın yüksek hassasiyetli makineleri, ahşap işleme süreçlerinde titiz mühendislik ve estetiği bir araya getirir. Her yüzey, kusursuzluğun ifadesi olacak şekilde özenle işlenir. Güçlü teknoloğimiz, üretimde hem performansı hem de zarafeti garanti eder. İster büyük ölçekli projelerde ister ince işçilik gerektiren detaylarda, makinelerimiz profesyonel sonuçları güvenle sunar. Ahşapla çalışan herkes için, her dokunuşta kalite ve mükemmelliği hissettiren bir deneyim.

Excellence is measured by the attention given to detail. Baromak's high-precision machines combine meticulous engineering with refined aesthetics in every stage of wood processing. Each surface is carefully crafted to embody perfection. Our powerful technology guarantees both performance and elegance in production. Whether in large-scale projects or fine craftsmanship, our machines consistently deliver professional results. For everyone working with wood, it's an experience where quality and perfection can be felt in every touch.

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

01

OTOMATİK FIRÇA ZİMPARA MAKİNELERİ

AUTOMATIC **BRUSH SANDING** MACHINES

LUNA 1300 PRO

LUNA 1000 LITE

3U SISAN LITE

4U SISAN PRO

BR MS 2U

BR MS 2U N

1300 WSM

04-10

02

OTOMATİK KALİBRE ZİMPARA MAKİNELERİ

AUTOMATIC **WIDE BELT SANDER** MACHINES

MOSTRO 1300 2U

MOSTRO 1300 2U S

MOSTRO 1000 2U

MORBİDO 1300

11-14

03

ANTİSTATİK TOZ ALMA MAKİNELERİ

ANTISTATIC **DUSTING** MACHINES

BR-ASDC PRO

BR-ASDC LITE

15

04

OTOMATİK SPREY MAKİNELERİ

AUTOMATIC **SPRAY** MACHINES

ARTISTA 1300 R PRO

ARTISTA 1300 P PRO

ARTISTA 1000 R LITE

ARTISTA 1000 P LITE

ARTISTA 700

16-21

05

OTOMATİK YÜKLEME VE BOŞALTMA SİSTEMLERİ

AUTOMATIC **LOADING** AND **UNLOADING** SYSTEMS

22

06

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

DUST COLLECTION SYSTEMS

23

07

KURUTMA SİSTEMLERİ

UV DRYING SYSTEMS

KURUTMA VE YAŞ BOYA KABİNLERİ

RAF SİSTEMLERİ

24-25

OTOMATİK FIRÇA ZIMPARA MAKİNESİ
AUTOMATIC **BRUSH SANDING** MACHINE

LUNA 1300 PRO

Masif, MDF, kontroplak ve her türlü ahşap malzemeden üretilmiş fugalı, CNC işlemeli rustik ve çitallı kapı, kapak, dekoratif ürünler ve tüm modüler mobilya parçasının kaba ve astar zımparasını yapar.

We perform coarse and base sanding on solid wood, MDF, plywood, and all types of wood-based materials, including rustic and beveled doors, covers, decorative products, and all modular furniture components featuring joints and CNC machining.



1300 mm

Maks. Ürün Genişliği
Max. Product Width

6

Osilasyonlu İstasyon
Oscillating Stations

160 mm

Maks. Ürün Kalınlık
Max. Prod. Thickness

20 m/dk

Maks. Konveyör Hızı
Max. Conveyor Speed

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	3.730 KGS
Ölçüler / Dimensions	1970*4580*2300 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	14,5 KW
Voltaj / Voltage	380VAC 3PH
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1300 mm
Min. Ürün Genişlik / Min. Product Width	10 mm
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Min Ürün Uzunluk / Min. Product Length	400 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Prod. Thickness	160 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Prod. Thickness	3 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	20m/dk



ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

01

Hassas Baskı
Sensitive Pressure

Her istasyondan ayrı ayrı 0,10 mm hassasiyetle baskı ayarı yapabilmek imkanı.

Possibility to adjust the pressure with 0.10 mm precision from each station separately.

04

Otomatik Yağlama
Automatic Lubrication

Tüm istasyonların lineer kızakları için otomatik yağlama sistemi ile düşük bakım maliyeti.

Low maintenance cost with automatic lubrication system for linear guides of all stations.

07

Uzaktan Bağlantı
Remote Connection

Uzaktan bağlantı yardımıyla makinenize 7/24 bağlanarak arıza tespiti ve eğitim hizmeti verebiliyoruz.

With the help of remote connection, we can connect to your machine 24/7 and provide fault detection and training services.

10

Makine Çıkışında Temizleme İstasyonu
Cleaning Station at the Machine Exit

Makine çıkışında konveyör üzerinde içerisinde fırça bulunan temizleme istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyon zımparası yapılmış ürünü kusursuzca temizler ve boya prosesi için hazır hale getirir.

There is a cleaning station with a brush on the conveyor at the machine exit. This station perfectly cleans the sanded product and makes it ready for the painting process.

02

Kaba / Astar Zımparalama
Fine / Rough Sanding

Çift yönlü çalışan 6 adet istasyonla ayrı ayrı kaba ve astar zımpara yapabilmek imkanı.

Possibility to make rough and primer sanding separately with 6 stations working in two directions.

05

Çekmeceli İstasyonlar
Drawer Stations

Bakım, temizlik ve zımpara değişimini kolaylaştıran çekmeceli istasyonlar.

Drawer stations that facilitate maintenance, cleaning and sandpaper changes.

08

Dokunmatik Panel
Touchscreen Panel

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için kolay kullanımı.

Easy to use for everyone with its 10-inch touchscreen and user-friendly interface.

11

Zımpara Temizleme Üniteleri
Sanding Belt Cleaning Units

Her zımpara istasyonunda makine çalışırken zımparaları temizleyen hava üfleme sistemi bulunmaktadır.

Each sanding station is equipped with an air-blowing system that cleans the sanding belts while the machine is operating.

03

Cumba Zımpara
Side Sanding

Osilasyonlu dahili cumba zımpara istasyonu ile kenar zımpara yapabilmek imkanı.

Side sanding possibility with special units.

06

Hafıza Özelliği
Memory Function

Farklı kapak ya da kapı modelleri için yapılan tüm hassas ayarları isim vererek hafızaya atma ve tek tuşla çağırabilme imkanı.

Ability to memorize all the sensitive settings made for different door or cabinet models by naming them and to call them with a single button.

09

Bağımsız İstasyonlar
Special Stations

Tamamı birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen osilasyonlu 6 istasyon.

6 independently adjustable oscillating stations.

12

Dahili Konveyör
Output Conveyor

Dahili 1 metrelik çıkış konveyörü ile kullanım kolaylığı ve şıklık bir arada.

Ease of use and elegance combined with the built-in 1 meter output conveyor.

OTOMATİK FIRÇA ZIMPARA MAKİNESİ
AUTOMATIC BRUSH SANDING MACHINE

LUNA 1000 LITE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Kaba / Astar Zımparalama**
Fine / Rough Sanding

Çift yönlü çalışan 6 adet istasyonla ayrı ayrı kaba ve astar zımpara yapabilme imkanı.

Possibility to make rough and primer sanding separately with 6 stations working in two directions.

02**Dokunmatik Panel**
Touchscreen Panel

7 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için çok kolay kullanımı.

Easy to use for everyone with its 7-inch touchscreen and user-friendly interface.

03**Bağımsız İstasyonlar**
Special Stations

Tamamı osilasyonlu birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen osilasyonlu 6 istasyon.

6 independently adjustable oscillating stations.

04**Dahili Konveyör**
Output Conveyor

Dahili 1 metrelik çıkış konveyörü ile kullanım kolaylığı ve şıklık bir arada.

Ease of use and elegance combined with the built-in 1 meter output conveyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Top. Ağırlık / Total Weight	1.660 KGS
Ölçüler / Dimensions	3160*1660*1840 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	10.25 KW
Voltaj / Voltage	380VAC 3PH
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1000 mm
Min. Ürün Genişlik / Min. Product Width	10 mm
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Min Ürün Uzunluk / Min. Product Length	400 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Prod. Thickness	160 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Prod. Thickness	3 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	20m/dk

Masif, MDF, Kontroplak ve her türlü Ahşap malzemeden üretilmiş fugalı, CNC işlemeli rustik ve çitalı kapı, kapak, dekoratif ürünler ve tüm modüler mobilya parçasının kaba ve astar zımparasını yapar.

We perform coarse and base sanding on solid wood, MDF, plywood, and all types of wood-based materials, including rustic and beveled doors, covers, decorative products, and all modular furniture components featuring joints and CNC machining.

For small and medium sized companies, high performance and compact design in one machine



TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Top. Ağırlık / Total Weight	540 KGS
Ölçüler / Dimensions	2240*800*1200 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	4.65 KW
Voltaj / Voltage	380VAC / 50HZ / 3PH
Çalışma Kalınlığı / Working Thickness	5-42 mm
Çalışma Geniřlięi / Working Width	≥100mm
Çalışma Uzunluęu / Working Length	≥150 mm / Sınırsız
Fırça Rulo Çapı / Brush Roll Diameter	300 mm
Fırça Rulo Yükseklięi / Brush Roll Height	200 mm
Disk Rulo Çapı / Disc Roll Diameter	180 mm
Disk Rulo Yükseklięi / Disc Roll Height	150 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	20m./dk

OTOMATİK KENAR ZİMPARA MAKİNESİ
AUTOMATIC SIDE SANDING MACHINE

3U SISAN LITE

Masif, MDF, Sunta ve her türlü ahşap malzemelerden üretilmiş kapı ve kapak kenarlarının zımparasını yapar. Küçük ve orta ölçekli seri iş yapan firmalar için yüksek performans ve hız.

It sands the edges of doors and covers made from solid wood, MDF, particleboard, and all types of wood materials. High performance and speed for small and medium-scale serial business companies.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Otomatik Kalınlık Ayarlama / Automatic Thickness Adjustment**

Ürün kalınlığına göre otomatik ayarlanabilen konveyör baskı sistemi ile kolay kullanım.

Easy to use with conveyor pressure system that can be automatically adjusted according to product thickness.

03**Osilasyon Sistemi / Oscillation System**

Daha iyi bir yüzey kalitesi için her istasyonda osilasyon vardır ve osilasyon bağımsız bir motor tarafından yapılmaktadır.

For a better surface quality, there is oscillation at each station and the oscillation is driven by an independent motor.

05**Konveyör Sistemi / Conveyor System**

Otomatik hızı ayarlanabilen konveyör sayesinde kenar zımparada üstün performans sağlar.

It provides superior performance in side sanding thanks to its automatic speed adjustable conveyor.

02**Bağımsız İstasyonlar / Special Stations**

Birbirinden bağımsız ayarlanabilen 2 adet balon zımpara ünitesi 1 adet fırça zımpara olmak üzere 3 istasyon bulunmaktadır.

There are three stations: 2 independently adjustable drum sanding units and 1 brush sanding unit.

04**Parça Destek Sistemi / Part Support System**

Geniş parçaların esnememesi ve rahat zımparalanmasını sağlamak için parça destek sistemi bulunmaktadır.

A workpiece support system is included to prevent large workpieces from flexing and to facilitate comfortable sanding.



OTOMATİK KENAR ZIMPARA MAKİNESİ
AUTOMATIC SIDE SANDING MACHINE

4U SISAN PRO

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Otomatik Kalınlık Ayarlama / Automatic Thickness Adjustment**

Ürün kalınlığına göre otomatik ayarlanabilen konveyör baskı sistemi ile kolay kullanım.

Easy to use with conveyor pressure system that can be automatically adjusted according to product thickness.

02**Bağımsız İstasyonlar / Special Stations**

Birbirinden bağımsız ayarlanabilen 2 adet kayış zımpara ünitesi ve 2 adet fırça zımpara olmak üzere 4 istasyon bulunmaktadır.

The machine is equipped with 4 sanding stations, consisting of 2 independently adjustable sanding belt units and 2 brush sanding units.

03**Osilasyon Sistemi / Oscillation System**

Daha iyi bir yüzey kalitesi için her istasyonda osilasyon mevcuttur ve bu osilasyonlar bağımsız bir motor tarafından yapılmaktadır.

Each station features oscillation for improved surface quality, with each oscillation system driven by an independent motor.

04**Parça Destek Sistemi / Part Support System**

Geniş parçaların esnememesi ve rahat zımparalanabilmesi için parça destek sistemi bulunmaktadır.

A workpiece support system is provided to prevent wide workpieces from flexing and to ensure smooth and efficient sanding.

**TEKNİK ÖZELLİKLER****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Top. Ağırlık / Total Weight	750 KGS
Ölçüler / Dimensions	2860*850*1310 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	6.92 KW
Voltaj / Voltage	380VAC / 50HZ / 3PH
Çalışma Kalınlığı / Working Thickness	5-42 mm
Çalışma Genişliği / Working Width	≥100mm
Çalışma Uzunluğu / Working Length	≥150 mm / Sınırsız
Fırça Rulo Çapı / Brush Roll Diameter	300 mm
Fırça Rulo Yüksekliği / Brush Roll Height	200 mm
Kayış Zımpara Uzunluğu / Sanding Belt Height	1403 mm
Kayış Zımpara Yüksekliği / Belt Sander Height	60 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	20m./dk

Masif, MDF, Sunta ve her türlü ahşap malzemelerden üretilmiş kapı ve kapak kenarlarının zımparasını yapar. Büyük ve orta ölçekli seri iş yapan firmalar için yüksek performans ve hız.

It sands the edges of doors and covers made from solid wood, MDF, particleboard, and all types of wood materials. High performance and speed for big and medium-scale serial business companies.

05**Konveyör Sistemi / Conveyor System**

Otomatik hızı ayarlanabilen konveyör sayesinde kenar zımparada üstün performans sağlar.

It provides superior performance in side sanding thanks to its automatic speed adjustable conveyor.

06**Dokunmatik Panel / Touch panel**

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım.

Easy operation with a 10-inch touchscreen and user-friendly interface.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	143 KGS
Ölçüler / Dimensions	1270*790*1040 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	1.5 KW
Rulo Çapı / Roller Diameter	300 mm
Rulo Yüksekliği / Roll Height	300 mm
Rulo Hızı / Roller Speed	Inverter
Voltaj / Voltage	400 V

Her türlü ahşap malzemeden üretilmiş sandalye ayağı, masa ayağı, küpeşte ve tornada imal edilmiş malzemelerin zımparasını yapar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pratik çözüm.

It sands chair legs, table legs, balusters, and lathe-turned items made from all types of wood. Practical solution for small and medium-sized businesses.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

01

İstasyon
Station

Hızı Ayarlanabilen 2
adet fırça-zımpara
istasyon ile hızlı sonuç.

*Fast results with 2
adjustable brush-
sanding stations.*

02

Osilasyon Sistemi
Oscillation System

Daha iyi bir yüzey kalitesi
için osilasyon bağımsız
bir motor tarafından
yapılmaktadır.

*For a better surface
quality, oscillation is done
by an independent motor.*

03

Kolay Kullanım
Easy to Use

Start/Stop özelliği ile kolay
kullanım sağlar.

*It provides easy use with its
Start / Stop feature.*

04

Hız Ayarı
Speed Setting

Farklı sürücü üzerinden
bağımsız hız ayarı yapılmasını
sağlar.

*It allows independent speed
adjustment via different
drivers.*

MANUEL ZIMPARA 2 İSTASYON
2-STATION MANUAL SANDING

BR - MS

2U

**MANUEL ZIMPARA 2 İSTASYON**
2-STATION MANUAL SANDING

BR - MS

2U N

Her türlü ahşap malzemeden üretilmiş sandalye ayağı, masa ayağı, küpeşte ve tornada imal edilmiş malzemelerin zımparasını yapar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pratik çözüm.

It sands chair legs, table legs, balusters, and lathe-turned items made from all types of wood. Practical solution for small and medium-sized businesses.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	180 KGS
Ölçüler / Dimensions	1240*1110*920 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	1.5 KW
Rulo Çapı / Roller Diameter	300 mm
Rulo Yüksekliği / Roll Height	300 / 300 mm
Rulo Hızı / Roller Speed	Inverter
Voltaj / Voltage	400 V

01

İstasyon
Station

Hızı ayarlanabilen 1
adet fırça zımpara ve
1 adet balon zımpara
istasyon ile hızlı ve
mükemmel sonuç
alma imkanı sağlar.

*It provides the
opportunity to get fast
and perfect results
with 1 adjustable brush
sanding and 1 drum
sanding stations.*

02

Kolay Kullanım
Easy to Use

Start/Stop özelliği ile
kolay kullanım sağlar.

*It provides easy use
with its Start/Stop
feature.*

03

Hız Ayarı
Speed Setting

Farklı sürücü
üzerinden 2 istasyon
için ayrı ayrı hız ayarı
yapılarak kusursuz
sonuç alınmasını
sağlar.

*It ensures perfect
results by adjusting the
speed separately for 2
stations via different
drivers.*

OTOMATİK TELLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC WIRING MACHINE

1300 WSM

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****4 Farklı İstasyon Yapısı / 4 Different Station Structure**

2 adet telleme, 1 adet sert plastik telleme ve 1 adet özel fırça zımparadan oluşan 4 bölümlük istasyon yapısıyla mükemmel doğal eskitme görünüm sağlar.

It is naturally perfected with its 4-section station structure consisting of 2 wires, 1 hard plastic wire and 1 special brush. Provides an antique look.

02**Hız Ayarlı İstasyonlar / Speed Adjustable Stations**

Hız ayarlı istasyonlar sayesinde istenilen seviyede eskitme görüntüsü verilebilir.

Thanks to the speed-adjustable stations, the desired level of aging can be achieved.

03**Dokunmatik Panel / Touchscreen Panel**

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile kolay kullanım.

Easy to use with 10 inch touch screen and user-friendly interface.

04**Hız Ayarlı Konveyör Sistemi / Conveyor System With Speed Adjustment**

Otomatik hız ayarlanabilen konveyör sayesinde yüzey derinliği ayarlayabilme imkanı

It provides surface deepness adjustment thanks to the automatic speed adjustable conveyor.

**TEKNİK ÖZELLİKLER****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Top. Ağırlık / Total Weight	1.893 KG
Ölçüler / Dimensions	2235*2020*1610 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	24.05 KW
Maks. Öğe Genişliği / Max. Item Width	1300 mm
Maks. Çalışma Kalınlığı / Max. Working Thickness	3-160 mm
Min. Çalışma Uzunluğu / Min Working Length	≥ 330 mm Voltaj / Voltage 400 V
Maks. Konveyör Hızı / Conveyor Speed	20m / min

Masif ve doğal kaplamalı ürünlerin yüzeyindeki dokuyu derinleştirip ortaya çıkartarak retro bir görünüm sağlar. Orta ve büyük ölçekli firmalar için yüksek performans ve doğal görünüm.

It deepens and brings out the texture on the surface of solid and natural veneered products, creating a retro look. High performance and natural appearance for medium and large-sized companies.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	3.103 KGS
Ölçüler / Dimensions	2230*2100*2260 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	42.3 KW
Maks. Öge Genişliği / Max. Item Width	1300 mm
Maks. Çalışma Kalınlığı / Max. Working Thickness	3-110 mm
Min. Çalışma Uzunluğu / Min. Working Length	≥ 450 mm
Birinci Zımpara Ünitesi Motoru / First Sanding Shelf Moto	22KW
İkinci Zımpara Ünitesi Motoru / Second Sanding Shelf Motor	15KW
Volta / Voltage	400 V
Maks.Konveyör Hızı / Conveyor Speed	20m / min
1.ve 2. Zımpara Ünitesi Rulo Çapı / 1st and 2nd Sanding Unit Roll Diameter	240 mm / 210mm
Konveyör Bant Motor / Conveyor Belt Motor	4.0 KW

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

01

İstasyon Yapısı / Station Structure

Birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen 2 istasyondan oluşmaktadır. 1.istasyon çelik gövdeli, kalınlık azaltmak ve kalibre etmek için. 2.istasyon ise 2 kauçuk gövde arası pedli istasyon yapısıyla düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

It consists of 2 stations that can be adjusted independently of each other. The 1st station has a steel body and is used for thickness reduction and calibration. The 2nd station is used for getting smooth surface with its station structure with pads between 2 rubber bodies.

03

Yüzey Finisajını Yapan Ped Destekli Kauçuk Gövdeli İkinci İstasyon

Pad Supported Rubber Body Second Station for Surface Finishing

İki kauçuk merdane arasına yerleştirilmiş hassas ayarlanabilen bir ped ünitesinden oluşan bu istasyonda sert yapılı 120 kum değerindeki zımpara yardımıyla, kalibre edilmiş ürünlerin yüzey temizliğini sağlar.

In this station, which consists of a precisely adjustable pad unit placed between two rubber rollers, finishing of the calibrated products is made with the help of hard 120 grit sandpaper and a smooth surface is achieved.

05

Makine Çıkışında Temizleme İstasyonu / Cleaning Station at the Machine Exit

Makine çıkışında konveyör üzerinde içerisinde fırça bulunan temizleme istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyon kalibresi veya zımparası yapılmış ürünü kusursuzca temizler ve boya prosesi için hazır hale getirir.

There is a cleaning station with a brush on the conveyor at the machine exit. This station perfectly cleans the calibrated or sanded product and makes it ready for the painting process.

07

Zımpara Güvenliği Hareket Switchleri / Sanding Safety Motion Switches

Her iki istasyonda da bulunan mekanik hareket switchleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar, merkezleme sensörlerinin çalışmaması durumunda devreye girer ve zımparaların gövdeden çıkmasını engeller.

Thanks to the mechanical movement switches in both stations, the high-speed sanders are activated in case the centering sensors do not work and prevent the sanders from leaving the body.

08

Dokunmatik Panel / Touch Panel

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için kolay kullanılır.

Easy to use for everyone with the 10 inch touch screen and user-friendly interface.

09

Hız Ayarlı Konveyör Sistemi / Conveyor System With Speed Adjustment

Otomatik hızı ayarlanabilen konveyör sayesinde hızlı ve mükemmel sonuç sağlar.

It provides fast and perfect results thanks to the automatic speed-adjustable conveyor.

KALİBRE ZIMPARA MAKİNESİ
WIDE BELT SANDER MACHINE**MOSTRO**
1300 2U

Doğal ahşaptan üretilmiş sandalye iskeleti, koltuk iskeleti ve düz ürünlerin kalibre edilmesi ve zımpara edilmesi için kullanılır. Seri iş yapan orta ve büyük ölçekli firmalar için yüksek hız ve performans.

Used for calibrating and sanding chair frames, seat frames, and flat products made from natural wood. High speed and performance for medium and large-sized companies doing serial business.

02

Kalınlık Alan ve Kalibre Eden Çelik Gövdeli İlk İstasyon

The First Station with Steel Body to Take Thickness and Calibrate

Çelik merdane üzerinde çalışan sert yapılı ve 80 kum değerindeki zımpara sayesinde kalibre edilecek ürünün kalınlık ayarı ve kalibrasyonu sağlanır. Bu istasyon sayesinde ürün tek seferde 0,5 mm inceltilir.

Thickness adjustment and calibration of the product to be calibrated is ensured by the hard sandpaper of 80 grit running on a steel roller. Thanks to this station, the product can be thinned by 0.5 mm at a time.

04

Otomatik Ürün Kalınlığı Ölçümü / Automatic Part Thickness Measurement

Makinenin girişinde kalibre edilecek ürünün kalınlığını çok hassas şekilde ölçebilen lazerli bir ölçüm sensörü bulunmaktadır. Bu sayede manuel ölçüm yapmak yerine sıfır hata ile ölçüm yapılabilmektedir.

There is a laser measurement sensor at the entrance of the machine that can measure the thickness of the product to be calibrated very precisely. In this way, instead of manual measurement, measurements can be made with zero error.

06

Zımpara Merkezleme Sensörleri / Sandpaper Centering Sensors

Her iki istasyonda da bulunan lazer hareket sensörleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar sağa ve sola kaymaz ve daima merkezde dönmeye devam eder.

Thanks to the laser motion sensors in both stations, high-speed sanders do not slide left or right and always continue to rotate in the center.



KALİBRE ZIMPARA MAKİNESİ
WIDE BELT SANDER MACHINE

MOSTRO

1300 2U S

Hızı ayarlanabilir, yumuşak kauçuk ham maddeden üretilmiş 2 istasyon sayesinde doğal ahşap kaplamalı ve astarlı düz yüzeylerin zımparalanmasında kullanılır. Seri iş yapan orta ve büyük ölçekli firmalar için yüksek hız ve performans.

It is used for sanding natural wood veneered and coated flat surfaces thanks to its two stations made of soft rubber material with adjustable speed. High speed and performance for medium and large-sized companies doing serial business.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

01

İstasyon Yapısı / Station Structure

Birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen 2 istasyondan oluşmaktadır. 2 istasyonun merdanesi de yumuşak kauçuk kaplı tamburlardan oluşmaktadır.

It consists of 2 stations that can be adjusted independently of each other. The rollers of both stations are also made of soft rubber-coated drums.

02

Otomatik Ürün Kalınlığı Ölçümü / Automatic Part Thickness Measurement

Makinenin girişinde kalibre edilecek ürünün kalınlığını çok hassas şekilde ölçebilen lazerli bir ölçüm sensörü bulunmaktadır. Bu sayede manuel ölçüm yapmak yerine sıfır hata ile ölçüm yapılabilir.

There is a laser measurement sensor at the entrance of the machine that can measure the thickness of the product to be calibrated very precisely. In this way, instead of manual measurement, measurements can be made with zero error.

03

Makine Çıkışında Temizleme İstasyonu / Cleaning Station at the Machine Exit

Makine çıkışında konveyör üzerinde içerisinde fırça bulunan temizleme istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyon kalibresi veya zımparası yapılmış ürünü kusursuzca temizler ve boya prosesi için hazır hale getirir.

There is a cleaning station with a brush on the conveyor at the machine exit. This station perfectly cleans the calibrated or sanded product and makes it ready for the painting process.

04

Zımpara Merkezleme Sensörleri / Sandpaper Centering Sensors

Her iki istasyonda da bulunan lazer hareket sensörleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar sağa ve sola kaymaz ve daima merkezde dönmeye devam eder.

Thanks to the laser motion sensors in both stations, high-speed sanders do not slide left or right and always continue to rotate in the center

05

Zımpara Güvenliği Hareket Switchleri / Sanding Safety Motion Switches

Her iki istasyonda da bulunan mekanik hareket switchleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar, merkezleme sensörlerinin çalışmaması durumunda devreye girer ve zımparaların gövdeden çıkmasını engeller.

Thanks to the mechanical movement switches in both stations, the high-speed sanders are activated in case the centering sensors do not work and prevent the sanders from leaving the body.

TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Toplam Ağırlık / Total Weight	2970KGS
Ölçüler / Dimension	2530*2100*2380 mm
Toplam Elektrik Gücü / Total Electric Power	27.03KW
Maksimum Çalışma Genişliği / Max Working Width	1300mm Maks.
Çalışma Kalınlığı / Max Working Thickness	3-160mm
Min. Çalışma Uzunluğu / Min Working Length	≥450mm
Birinci Zımpara Ünitesi Motoru / First Sanding Shelf Motor	11KW
İkinci Zımpara Ünitesi Motoru / Second Sanding Shelf Motor	11KW
Konveyör Bant Motoru / Conveyor Belt Motor	4.0KW
Kaldırma Motoru / Lifting Motor	1.0 kw servo motor
Servo Motor/Servo Motor	1.0KW
Temizleme Ünitesi Motoru/Cleaning Device Motor	0.55KW
Üfleme Motoru/Blowing Motor	0.03KW
Birinci Zımpara Ünitesi Rulo Çapı / First Sanding Roller Dia.	240 mm
İkinci Zımpara Ünitesi Rulo Çapı / Second Sanding Roller Dia.	240 mm
Zımpara Kağıdı Ölçüleri / Sandpaper Size	1320*2200 mm
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.6Mpa

06

Dokunmatik Panel / Touch Panel

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için kolay kullanım.

Easy to use for everyone with the 10 inch touch screen and user-friendly interface.

07

Hız Ayarlı Konveyör Sistemi / Conveyor System With Speed Adjustment

Otomatik hızı ayarlanabilen konveyör sayesinde hızlı ve mükemmel sonuç sağlar.

It provides fast and perfect results thanks to the automatic speed-adjustable conveyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	2.093 KGS
Ölçüler / Dimensions	1835*1710*2030 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	29.32 KW
Maks. Öge Genişliği / Max. Item Width	1000 mm
Maks. Çalışma Kalınlığı / Max. Working Thickness	3-110 mm
Min. Çalışma Uzunluğu / Min Working Length.	≥ 450 mm
Birinci Zımpara Ünitesi Motoru/First Sanding Shelf Motor	15 KW
İkinci Zımpara Ünitesi Motoru / Second Sanding Shelf Motor	11KW
Voltaj / Voltage	400 V
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	20m / min
Zımpara Üniteleri Rulo Çapı /Sanding Units Roll Diameter	190 mm

KALİBRE ZİMPARA MAKİNESİ
WIDE BELT SANDER MACHINE

MOSTRO

1000 2U

Doğal ahşaptan üretilmiş sandalye iskeleti, koltuk iskeleti ve düz ürünlerin kalibre edilmesi ve zımpara edilmesi için kullanılır. Küçük ölçekli firmalar için ahşap yüzeylerde yüksek kalitede pürüzsüzlük ile mükemmel sonuç.

Used for calibrating and sanding chair frames, seat frames, and flat products made from natural wood. Excellent results with high quality smoothness on wooden surfaces for small-scale companies.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****İstasyon Yapısı / Station Structure**

Birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen 2 istasyondan oluşmaktadır. 1.istasyon çelik gövdeli, kalınlık azaltmak ve kalibre etmek için. 2.istasyon ise 2 kauçuk gövde arası pedli istasyon yapısıyla düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

It consists of 2 stations that can be adjusted independently of each other. The 1st station has a steel body and is used for thickness reduction and calibration. The 2nd station is used for getting smooth surface with its station structure with pads between 2 rubber bodies.

02**Yüzey Finişajını Yapan Ped Destekli Kauçuk Gövdeli İkinci İstasyon**
Pad Supported Rubber Body Second Station for Surface Finishing

İki kauçuk merdane arasına yerleştirilmiş hassas ayarlanabilen bir ped ünitesinden oluşan bu istasyonda sert yapılı 120 kum değerindeki zımpara yardımıyla, kalibre edilmiş ürünlerin yüzey temizliğini sağlar.

In this station, which consists of a precisely adjustable pad unit placed between two rubber rollers, finishing of the calibrated products is made with the help of hard 120 grit sandpaper and a smooth surface is achieved.

03**Makine Çıkışında Temizleme İstasyonu / Cleaning Station at the Machine Exit**

Makine çıkışında konveyör üzerinde içerisinde fırça bulunan temizleme istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyon kalibresi veya zımparası yapılmış ürünü kusursuzca temizler ve boya prosesi için hazır hale getirir.

There is a cleaning station with a brush on the conveyor at the machine exit. This station perfectly cleans the calibrated or sanded product and makes it ready for the painting process.

04**Zımpara Güvenliği Hareket Switchleri / Sanding Safety Motion Switches**

Her iki istasyonda da bulunan mekanik hareket switchleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar, merkezleme sensörlerinin çalışmaması durumunda devreye girer ve zımparaların gövdeden çıkmasını engeller.

Thanks to the mechanical movement switches in both stations, the high-speed sanders are activated in case the centering sensors do not work and prevent the sanders from leaving the body.

05**Dokunmatik Panel / Touch Panel**

10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için kolay kullanılır.

Easy to use for everyone with the 10 inch touch screen and user-friendly interface.

06**Hız Ayarlı Konveyör Sistemi / Conveyor System With Speed Adjustment**

Otomatik hızı ayarlanabilen konveyör sayesinde hızlı ve mükemmel sonuç sağlar.

It provides fast and perfect results thanks to the automatic speed-adjustable conveyor.

02**Kalınlık Alan ve Kalibre Eden Çelik Gövdeli İlk İstasyon**
The First Station with Steel Body to Take Thickness and Calibrate

Çelik merdane üzerinde çalışan sert yapılı ve 80 kum değerindeki zımpara sayesinde kalibre edilecek ürünün kalınlık ayarı ve kalibrasyonu sağlanır. Bu istasyon sayesinde ürün tek seferde 0,5 mm inceltilir.

Thickness adjustment and calibration of the product to be calibrated is ensured by the hard sandpaper of 80 grit running on a steel roller. Thanks to this station, the product can be thinned by 0.5 mm at a time.

04**Otomatik Ürün Kalınlığı Ölçümü / Automatic Part Thickness Measurement**

Makinenin girişinde kalibre edilecek ürünün kalınlığını çok hassas şekilde ölçebilen lazerli bir ölçüm sensörü bulunmaktadır. Bu sayede manuel ölçüm yapmak yerine sıfır hata ile ölçüm yapılabilmektedir.

There is a laser measurement sensor at the entrance of the machine that can measure the thickness of the product to be calibrated very precisely. In this way, instead of manual measurement, measurements can be made with zero error.

06**Zımpara Merkezleme Sensörleri / Sandpaper Centering Sensors**

Her iki istasyonda da bulunan lazer hareket sensörleri sayesinde yüksek hızda çalışan zımparalar sağa - sola kaymaz ve daima merkezde dönmeye devam eder.

Thanks to the laser motion sensors installed at both stations, the high-speed sanding belts remain perfectly centered without shifting from side to side, ensuring stable and consistent operation.



HASSAS ZİMPARA MAKİNESİ
SENSITIVE SANDING MACHINE

MORBIDO

1300

Doğal kaplama ve astarlı düz yüzey kapakların zımparalanması için kullanılır. Küçük, orta ve büyük ölçekli iş yapan her türlü firma için uygundur.

Used for sanding natural veneer and laminated flat surface covers. It is suitable for all types of companies operating on a small, medium, or large scale.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01**

Astarlı mdf ürünler ve doğal kaplamalı ürünlerin hassas zımparası için kullanılır.

Designed for precise sanding of primed MDF products and natural veneer surfaces.

02

Her iki zımpara istasyonu için de servo kontrollü hassas ayar sayesinde ürün kenarlarını kırmadan zımpara yapar.

Servo-controlled precision adjustment on both sanding stations ensures edge sanding without damaging product corners.

03

Her iki zımpara istasyonunun basıncı ve hızı ayrı ayrı ayarlanabilir.

Independent pressure and speed adjustment for each sanding station.

04

Farklı kum değerinde zımparalarla hem kaba hem de astar zımparalama için kullanılabilir.

Can be used for both rough and primer sanding with abrasives of different grit sizes.

TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Toplam Ağırlık / Total Weight	1850KGS
Ölçüler / Dimension	3000*2280*1970 mm
Toplam Güç / Total Power	8.9 KW
Maksimum Çalışma Genişliği / Max Working Width	1300 mm
Maks. Çalışma Kalınlığı / Max Working Thickness	6-160 mm
Min. Çalışma Uzunluğu / Min Working Length	≥280 mm
Konveyör Hızı / Conveyor Speed -Invertor Kontrol / Inverter Control	1-6 m/min, Max 14 m/min
Birinci Zımpara Motoru / First Sanding Motor	2.2 KW
İkinci Zımpara Motoru / Second Sanding Motor	2.2 KW
Konveyör Bant Motoru / Conveyor Belt Motor	1.5 KW
Konveyör Kaldırma Motoru / Conveyor lifting motor	1.0 KW servo motor
Zımpara Ünitesi Servo Motoru / Sanding Head Motor Servo Motor	1.0 KW*2
Zımpara Kağıdı Ölçüleri / Sandpaper Size	4330*175 mm
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.6-0.8 Mpa

05

Ürün genişliğini otomatik algılar ve sadece ürün üzerine işlem yapar.

Automatically detects product width and sands only on the product surface.

06

Kullanıcı dostu arayüz ve tek tuşla kullanım kolaylığı.

User-friendly interface with one-touch operation for ease of use.

07

Servo tahrikli konveyör kaldırma motoru, kalınlık ayarını daha hassas hale getirir.

Servo-driven conveyor lifting motor provides more accurate thickness adjustment.

08

Lineer kızaklar için otomatik yağlama sistemi.

Automatic lubrication system for linear guides.



ANTİSTATİK TOZ ALMA MAKİNESİ
ANTISTATIC DUSTING MACHINE**BR-ASDC PRO - BR-ASDC LITE**

Kusursuz bir yüzey arayanlar için boya öncesi toz alma ve antistatik özelliği kazandırma.

For those looking for a perfect surface, dust removal and antistatic properties before painting.

TEKNİK ÖZELLİKLER**TECHNICAL SPECIFICATIONS****BR-ASDC PRO****BR-ASDC LITE**

Top. Ağırlık / Total Weight	750 KGS PRO	690 KG LITE
Ölçüler / Dimensions	2265*2020*1750 mm	2265*1720*1750 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	0.75 KW	0.75 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Konveyör Motoru / Conveyor Motor	0.37 KW	0.37 KW
Fırça Motoru / Brush Motor	0.37 KW	0.37 KW
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited	Sınırsız/Unlimited
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1300 mm	1000 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	100 mm	100 mm
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	7.5 mm / min	7.5 mm / min

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Fırça Sistemi / Brush System**

Polyamid antistatik toz tutmayan ve yükseklik ayarı yapılan özel fırçalar sayesinde ürün üzerinde kalabilecek toz zerreciklerinin tamamını temizler.

Polyamide cleans all dust particles that may remain on the product, thanks to special brushes that do not retain antistatic dust and are height adjustable.

02**Antistatik İyonizer Sistemi**
Antistatic Bar System

Antistatik iyonizer özelliği sayesinde ürün üzerindeki statik elektriği yok eder. Boyama öncesi antistatik iyonizer sistemi elektriğinden arınan ürünlere daha iyi ve kaliteli sonuç vererek boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. İyonizer sistem olarak SMC (Japan) ürünü kullanılmaktadır.

Thanks to its anti static feature, it eliminates static electricity on the product. The anti static bar system before painting gives better and higher quality results to the products that are free of electricity and ensures that the paint adheres better to the surface.

03**Toz Emiş Ünitesi / Dust Suction Unit**

Toz toplama fırçası ile toz taneciklerinin tamamı, toz emiş ünitesi ile tamamen dışarı atılır.

With the dust collection brush, all dust particles are completely removed by the dust suction unit.

04**Boyama Makinesi ile Entegre Sistem**
System Integrated with Spray Machine

Boya öncesi kullanılan Antistatik Toz alma Makinesi, Boya Makinesi ile entegre edilip hat şeklinde kullanım sağlayarak üretim süresini optimize ve minimize eder.

Anti-static dust removal machine used before painting optimizes and minimizes production time by integrating with the Paint Machine and allowing it to be used in line form.

**BR-ASDC PRO****BR-ASDC LITE**

SIYIRICILI OTOMATİK SPREY MAKİNESİ
AUTOMATIC SPRAY MACHINE WITH **RECOVERY** SYSTEM

ARTISTA 1300 R PRO

Masif, MDF, Kontroplak ve her türlü Doğal Ahşap malzemeden yapılmış Kapı, Kapak ve her türlü modüler mobilyanın astarlanması ve son kat boyanması için kullanılır. Ayrıca cam, metal ve plastik ürünlerin boyanması için de idealdir. Butik iş yapan ve renklerini daha sık değiştiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek performans.

Used for priming and top coating doors, covers, and all types of modular furniture made from solid wood, MDF, plywood, and all kinds of natural wood materials. It is also ideal for painting glass, metal, and plastic products. High performance for small and medium-sized businesses that do boutique business and change color more often.



1300 mm

Maks. Ürün Genişliği
Max. Product Width

85 m/min

Maks. Robot Kol Hızı
Max. Robot Arm Speed

7,5 m/min

Maks. Konveyör Hızı
Max. Conveyor Speed

2.5-3 m/min

Optimum Boyama Hızı
Optimum Painting Speed

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	4200 KGS
Ölçüler / Dimensions	4200*3420*2580 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	10 KW
Voltaaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Elektrik Tüketimi / Electric Consumption	12.000 m3 / hour
Basınçlı Hava İhtiyacı / Compressed Air Need	7 BAR
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited
Min. Ürün Uzunluk / Min. Product Length	150 mm
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1300 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	1 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Product Thickness	170 mm Maks.
Robot Kol Hızı / Max. Robot Arm Speed	85m/min
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	7,5m/min
Opt. Boyama Hızı / Optimum Rate of Painting	2.5-3m / min



ÖZELLİKLER

SPECIFICATIONS

01

Boyama Sistemi Painting System

Makine de 1 adet yüksek basınçlı pompa ve 4 adet yüksek basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

1 high-pressure pump and 4 high-pressure guns are offered as standard in the machine.

04

Konveyör ve Boya Sıyırıcı Conveyor and Paint Stripping

Artista 1300 R PRO Boya sıyırma sistemi sayesinde konveyör üzerindeki boyayı sürekli temizler ve hem konveyörün kuru kalmasını sağlar hem de sıyrılan boyanın tekrar kullanılmasına olanak tanır.

Thanks to the paint stripping system, the Artista 1300 R PRO constantly cleans the conveyor and ensures that the conveyor remains dry and allows the stripped paint to be reused.

07

Çıkış Tüneli Exit Tunnel

Standart olarak makine çıkışında, kızak hareketi 2 m. lik tüneli ürün çıkış konveyörü bulunmaktadır.

As standard, a 2-meter tunnel-type product discharge conveyor with a sliding mechanism is located at the machine outlet.

02

Ürün Okuma Product Scan

Makine girişindeki okuma barı sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılması sağlanır. Böylelikle kullanılan boyada tasarruf sağlanır.

Thanks to the reading bar at the entrance of the machine, the product to be painted is automatically detected by the machine and the paint is applied only to the product. Thus, paint consumption is reduced.

05

Ventilasyon Sistemi Ventilation System

Artista 1300 R PRO otomatik boyama makinesinde , F5 sınıfı filtrelerden geçen temiz havayı sisteme basan ve debisi ayarlanabilen frekans kontrollü ventilasyon sistemi boyama kalitesini artırır.

In the Artista 1300 R PRO automatic painting machine, the frequency-controlled ventilation system, which presses the clean air passing through the F5 class filters and whose flow rate can be adjusted, increases the painting quality.

08

Filtrasyon Sistemi Filtration System

Makine müşteri talebine göre kuru filtrasyon yada sulu filtrasyon üretilir.

The machine can be manufactured with either dry or wet filtration, depending on customer requirements.

03

Aspirasyon Sistemi Aspiration System

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the polluted air in the cabin, is offered as standard.

06

Kontrol Paneli Control Panel

Tüm çalışma ayarları ayrıca pompa ve tabanca basınçları 10 inçlik dokunmatik panel üzerinden kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir.

All operating settings as well as pump and gun pressures can be easily controlled via a 10-inch touch panel with a user friendly interface.

09

İkinci Boyama Hattı Second Painting Line

İstenirse opsiyonel olarak 2. pompa ve 4 adet ilave tabanca eklenebilir.

A second pump and four additional nozzles can be added as an option if desired.

KAĞIT KONVEYÖRLÜ OTOMATİK SPREY MAKİNESİ
AUTOMATIC SPRAY MACHINE WITH **PAPER CONVEYOR**

ARTISTA 1300 P PRO

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Boyama Sistemi / Painting System**

Makinede 2 adet boyama kolu bulunmaktadır. Bu kollara bağlı 4 adet yüksek basınçlı tabanca ve 1 adet yüksek basınçlı pompa standart olarak sunulmaktadır.

1 high-pressure pump and Four high-pressure guns and one high-pressure pump connected to these arms are supplied as standard. 4 high pressure guns are offered as standard in the machine

02**Ürün Okuma / Product Scan**

Makine girişindeki okuma barı sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılması sağlanır. Böylelikle kullanılan boyada tasarruf sağlanır.

Thanks to the reading bar at the entrance of the machine, the product to be painted is automatically detected by the machine and the paint is applied only to the product. Thus, paint consumption is reduced.

03**Aspirasyon Sistemi / Aspiration System**

Kabin basıncı dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the polluted air in the cabin, is offered as standard.

04**Çıkış Tüneli / Exit Tunnel**

Standart olarak makine çıkışında kızak hareketi 2 m. lik tünelli ürün çıkış konveyörü bulunmaktadır.

As standard, a 2-meter tunnel-type product discharge conveyor with a sliding mechanism is located at the machine outlet.

05**İkinci Boyama Hattı / Second Painting Line**

İstenirse opsiyonel olarak 2. pompa ve 4 adet ilave tabanca eklenebilir.

A second pump and four additional nozzles can be added as an option if desired.

06**Filtrasyon Sistemi / Filtration System**

Makine müşteri talebine göre kuru filtrasyon yada sulu filtrasyon üretilebilir.

The machine can be manufactured with either dry or wet filtration, depending on customer requirements.

07**Konveyör ve Kağıt Bant / Conveyor and Paper Tape**

Artista 1300 P-PRO, boyama işlemini konveyör üzerinde serili olan kağıt üzerinde gerçekleştirir. Bu yöntem sayesinde bir renkten başka bir renge geçiş işlemi çok hızlı ve çok düşük maliyetle gerçekleşir.

Artista 1300 P-PRO performs the painting process on the paper laid on the conveyor. Thanks to this method, the transition from one color to another is very fast and takes place at a very low cost.

Masif, MDF, Kontroplak ve her türlü Doğal Ahşap malzemeden yapılmış Kapı, Kapak ve her türlü modüler mobilyanın astarlanması ve son kat boyanması için kullanılır. Ayrıca cam, metal ve plastik ürünlerin boyanması için de idealdir. Butik iş yapan ve renklerini daha sık değiştiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek performans.

Used for priming and top coating doors, covers, and all types of modular furniture made from solid wood, MDF, plywood, and all kinds of natural wood materials. It is also ideal for painting glass, metal, and plastic products. High performance for small and medium-sized businesses that do boutique business and change color more often.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	4200 KGS
Ölçüler / Dimensions	4200*3420*2580 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	10 KW
Voltaaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Üfleyici Fan Kapasitesi / Blower Fan Capacity	12.000 m3 / hour
Basınçlı Hava İhtiyacı / Compressed Air Need	7 BAR
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited
Min. Ürün Uzunluk / Min. Product Length	150 mm
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1300 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	1 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Product Thickness	170 mm
Maks. Robot Kol Hızı / Max. Robot Arm Speed	85m/min
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	7,5m/min
Opt. Boyama Hızı / Optimum Rate of Painting	2.5-3m / min

08**Ventilasyon Sistemi / Ventilation System**

Artista 1300 P-PRO otomatik boyama makinesinde, F5 sınıfı filtrelerden geçen temiz havayı sisteme basan ve debisi ayarlanabilen frekans kontrollü ventilasyon sistemi boyama kalitesini artırır.

In the Artista 1300 P-PRO automatic painting machine, the frequency-controlled ventilation system, which presses the clean air passing through the F5 class filters and whose flow rate can be adjusted, increases the painting quality.

09**Kontrol Paneli / Control Panel**

Tüm çalışma ayarları ayrıca pompa ve tabanca basınçları 10 inçlik dokunmatik panel üzerinden kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir.

All operating settings as well as pump and gun pressures can be easily controlled via a 10-inch touch panel with a user friendly interface.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	2600 Kg
Ölçüler / Dimensions	3850*2300*2390mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	8.2 KW/sa
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited
Min. Ürün Uzunluk / Min. Product Length	150 mm
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1000 mm
Min. Ürün Genişliği / Min. Product Width	30 mm Min.
Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	1 mm Maks.
Ürün Kalınlık / Max. Product Thickness	100 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	7,5 m/min

SIYIRICILI OTOMATİK SPREY MAKİNESİ
AUTOMATIC SPRAY MACHINE WITH RECOVERY SYSTEM

ARTISTA 1000 R LITE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Boyama Sistemi / Painting System**

Makinede 1 adet yüksek basınçlı pompa ve 4 adet yüksek basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

1 high-pressure pump and 4 high-pressure guns are offered as standard in the machine.

02**Ürün Okuma / Product Scan**

Makine girişindeki okuma barı sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılması sağlanır. Böylelikle kullanılan boyada tasarruf sağlanır.

Thanks to the reading bar at the entrance of the machine, the product to be painted is automatically detected by the machine and the paint is applied only to the product. Thus, paint consumption is reduced.

03**Aspirasyon Sistemi / Aspiration System**

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the polluted air in the cabin, is offered as standard.

04**Konveyör ve Boya Sıyırıcı / Conveyor and Paint Stripping**

Artista 1000 R-LITE Boya sıyırma sistemi sayesinde konveyör üzerindeki boyayı sürekli temizler ve hem konveyörün kuru kalmasını sağlar hem de sıyırılan boyanın tekrar kullanılmasına olanak tanır.

Thanks to the paint stripping system, the Artista 1000 R-LITE constantly cleans the conveyor and ensures that the conveyor remains dry and allows the stripped paint to be reused.

05**Ventilasyon Sistemi / Ventilation System**

Artista 1000 R-LITE otomatik boyama makinesinde, F5 sınıfı filtrelerden geçen temiz havayı sisteme basan ve debisi ayarlanabilen frekans kontrollü ventilasyon sistemi boyama kalitesini artırır.

In the Artista 1000 R LITE automatic painting machine, the frequency-controlled ventilation system, which presses the clean air passing through the F5 class filters and whose flow rate can be adjusted, increases the painting quality.

Masif, MDF, Kontroplak ve her türlü Doğal Ahşap malzemeden yapılmış Kapı, Kapak ve her türlü modüler mobilyanın astarlanması ve son kat boyanması için kullanılır. Ayrıca cam, metal ve plastik ürünlerin boyanması için de idealdir. Seri iş yapan ve büyük ölçekli firmalar için yüksek performans.

MDF, plywood, and all types of natural wood materials. It is also ideal for painting glass, metal, and plastic products. Used for priming and top coating doors, covers, and all types of modular furniture made from solid wood,

06**Kontrol Paneli / Control Panel**

Tüm çalışma ayarları ayrıca pompa ve tabanca basınçları 10 inçlik dokunmatik panel üzerinden kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir.

All operating settings as well as pump and gun pressures can be easily controlled via a 10-inch touch panel with a user friendly interface.



KAĞIT KONVEYÖRLÜ OTOMATİK SPREY MAKİNESİ AUTOMATIC SPRAY MACHINE WITH PAPER CONVEYOR

ARTISTA 1000 P LITE

Masif, MDF, Kontroplak ve her türlü Doğal Ahşap malzemeden yapılmış Kapı, Kapak ve her türlü modüler mobilyanın astarlanması ve son kat boyanması için kullanılır. Ayrıca cam, metal ve plastik ürünlerin boyanması için de idealdir. Butik iş yapan ve renklerini daha sık değiştiren küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek performans.

Used for priming and top coating doors, covers, and all types of modular furniture made from solid wood, MDF, plywood, and all types of natural wood materials. It is also ideal for painting glass, metal, and plastic products. High performance for small and medium-sized businesses that do boutique business and change color more often.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

01

Boyama Sistemi Painting System

Makinede 1 adet yüksek basınçlı pompa ve 4 adet yüksek basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

1 high-pressure pump and 4 high pressure guns are offered as standard in the machine.

02

Ürün Okuma Product Scan

Makine girişindeki okuma barı sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılması sağlanır. Böylelikle kullanılan boyada tasarruf sağlanır.

Thanks to the reading bar at the entrance of the machine, the product to be painted is automatically detected by the machine and the paint is applied only to the product. Thus, paint consumption is reduced.

03

Aspirasyon Sistemi Aspiration System

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and evacuating polluted air from the cabin, is provided as standard..

04

Konveyör ve Kağıt Bant Conveyor and Paper Tape

Artista 1000 P-LITE boyama işlemini konveyör üzerinde serili olan kağıt üzerinde gerçekleştirir. Bu yöntem sayesinde bir renkten başka bir renge geçiş işlemi çok hızlı ve çok düşük maliyetle gerçekleşir.

Artista 1000 P-LITE performs the painting process on the paper laid on the conveyor. Thanks to this method, the transition from one color to another color is very fast and takes place at a very fast and takes place at a very low cost.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	2600 Kg
Ölçüler / Dimensions	3850*2300*2390 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	8.2 KW/sa
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Min. Ürün Uzunluk / Min. Product Length	150 mm
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1000 mm
Min.Ürün Genişliği / Min. Product Width	30 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	1 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Product Thickness	100 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	7,5 m/min

05

Ventilasyon Sistemi Ventilation System

Artista 1000 P-LITE otomatik boyama makinesinde, F5 sınıfı filtrelerden geçen temiz havayı sisteme basan ve debisi ayarlanabilen frekans kontrollü ventilasyon sistemi boyama kalitesini artırır.

In the Artista 1000 P-LITE Automatic painting machine, the frequency-controlled ventilation system, which presses the clean air passing through the F5 class filters and whose flow rate can be adjusted, increases the painting quality.

06

Kontrol Paneli Control Panel

Tüm çalışma ayarları ayrıca pompa ve tabanca basınçları 10 inçlik dokunmatik panel üzerinden kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir.

All operating settings as well as pump and gun pressures can be easily controlled via a 10-inch touch panel with a user friendly interface .



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	1.500 KGS
Ölçüler / Dimensions	1504*4014*2230 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	3.0 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground / 50Hz
Aspirasyon Sist. Mot. / Aspiration System Motor	2.2 KW
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	400 mm
Konveyör Motor / Conveyor Motor	0.55 KW
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	10 mm / min

OTOMATİK PROFİL BOYAMA MAKİNESİ
AUTOMATIC PROFILE PAINTING MACHINE

ARTISTA 700

Masif, MDF, Kontrplak ya da her türlü ahşap malzemeden üretilmiş süpürgelik, çıta, pervaz ve her türlü profil malzemenin astarlanması ve son kat boyanması için kullanılır. Seri iş yapan orta ve büyük ölçekli işletmeler için profesyonel destek.

It is used for priming and top-coat painting of skirting boards, mouldings, trims and all types of profile materials made of solid wood, MDF, plywood or other wood-based materials. Professional support for medium and large-scale businesses engaged in serial production.

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS**01****Plaka Sistemi / Plate System**

Ayarlanabilir parça konumlandırıcı plaka sistemi sayesinde farklı genişlikteki ürünlerin boyama öncesi ayarlanıp konumlandırılmasıdır.

Thanks to the adjustable part positioner plate system, products of different widths are adjusted and positioned before painting.

02**Ürün Okuma
Product Scan**

Makine girişindeki okuyucu sensörler sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılmasını sağlar. Böylelikle kullanılan boyadan tasarruf edilir.

Thanks to the reader sensors at the machine entrance, the product to be painted is automatically detected by the machine and ensures that the paint is applied only to the product. This way saves the used paint.

04**Aspirasyon Sistemi
Suction System**

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the dirty air in the cabin, is offered as standard.

03**Boyama Sistemi
Painting System**

Makinede 1 adet düşük basınçlı pompa ve 4 adet düşük basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

The machine comes with 1 low-pressure pump and 4 low pressure guns as standard.

05**Konveyör Sistem
Conveyor System**

Tahrikli konveyör sistemi ile ayarlanabilir hız özelliği sayesinde ürün boyama kalitesinde maksimum performans sağlanır.

Maximum performance in product dyeing quality is achieved thanks to the adjustable speed feature with the driven conveyor system.



OTOMATİK YÜKLEME VE BOŞALTMA HATTI

AUTOMATIC LOADING AND UNLOADING LINE

Kapı ve kapakların otomatik boya makinesine insana ihtiyaç olmadan yüklenmesini ve boya makinesinden çıkan parçaların yine insana ihtiyaç olmadan rafa otomatik olarak dizilmesini sağlamaktadır. Bir vardiya da 600 kapının 1 kişi ile boyanmasına olanak tanır.

It enables the automatic loading of parts and their automatic arrangement onto racks after they exit the painting machine, without the need for manual intervention. It allows 600 doors to be painted by a single person in one shift.

YÜKLEME / LOADING

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	700 Kg
Ölçüler / Dimensions	3050*2850*2000 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	4.00 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Ürün Yükleme Ölç./ Product Loading Dim.	2200*900*850 mm
Maks. Ürün Ağırlığı/ Max. Product Weight	100 Kg.
Basınçlı Hava İhtiyacı / Compressed Air Need	7 BAR

BOŞALTMA / UNLOADING

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	650 Kg
Ölçüler / Dimensions	3050*3050*2350 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	1.9 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Ürün Boşaltma Ölç./ Product unloading dim.	2200*900*60 mm
Maks. Ürün Ağırlığı/ Max. Product Weight	100 Kg.



TEMPESTA



S SERIES

- S-2000 2.000 m³/h 1,5 kw, Metal Impeller
- S-2000-T 2.000 m³/h 1,5 kw, Metal Impeller, Part Separator
- S-2500-12.500 m³/h 2,2 kw, Metal Impeller, 1 Bag, PTT +70 EUR
- S-2500-2 2.500 m³/h 2,2 kw, Metal Impeller, 2 Bags, PTT +70 EUR
- S-3500 3.500 m³/h 3 kw, Part Separator, 2 Bags
- S-4000 4.000 m³/h 4 kw, Part Separator, 2 Bags
- S-5000 5.000 m³/h 5,5 kw, Part Separator, 2 Bags
- S-6500 6.500 m³/h 7,5 kw, Part Separator, 2 Bags, Vibration
- *Mechanical Vibration Difference : S-3500 300€, S-4000 350€, S-5000 400€

ST SERIES

- ST-10000 10.000 m³/h 11 kw, Part Separator, 3 Bags, Vibration
- ST-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, Part Separator, 4 Bags, Vibration

STK SERIES

- STK-3500 3.500 m³/h 3 kw, Part Separator, 1 Metal Container, Vibrations
- STK-4000 4.000 m³/h 4 kw, Part Separator, 2 Metal Containers, Vibrations
- STK-5000 5.000 m³/h 5,5 kw, Part Separator, 2 Metal Containers, Vibration
- STK-6500 6.500 m³/h 7,5 kw, Part Separator, 2 Metal Containers, Vibration
- STK-10000 10.000 m³/h 11 kw, Part Separator, 3 Metal Containers, Vibrations
- STK-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, Part Separator, 4 Metal Containers, Vibration

SK SERIES

- SK-6500 6.500 m³/h 7,5 kw, Part Separator, 1 Metal Container, Vibrations
- SK-10000 10.000 m³/h 11 kw, Part Separator, 1 Metal Container, Vibrations
- SK-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, Part Separator, 1 Metal Container, Vibrations

SB SERIES

- SB-6500 6.500 m³/h 7,5 kw, Part Separator, 1 Big Bag, Vibrations
- SB-10000 10.000 m³/h 11 kw, Part Separator, 2 Big Bags, Vibrations
- SB-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, Part Separator, 2 Big Bags, Vibrations



E SERIES

- E-3500 3.500 m³/h 3 kw, 2 Bags
- E-4000 4.000 m³/h 4 kw, 2 Bags
- E-5000 5.000 m³/h 5,5 kw, 2 Bags
- E-6500 6.500 m³/h 7,5 kw, 2 Bags
- E-10000 10.000 m³/h 11 kw, 3 Bags
- E-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, 4 Bags

ET SERIES

- ET-3500 3.500 m³/h 3 kw, 2 Bags/Vibration
- ET-4000 4.000 m³/h 4 kw, 2 Bags/Vibration
- ET-5000 5.000 m³/h 5,5 kw, 2 Bags/Vibration
- ET-6500 6.500 m³/h 3 kw - 2 Bags/Vibration
- ET-10000 10.000 m³/h 11 kw, 3 Bags/Vibrations
- ET-12500 12.500 m³/h 18,5 kw, 4 Bags/Vibrations

FICUS SERIES

- Ficus 6 6.000 m³/h 5,5 kw, Negative Pressure, Jet Pulse Cleaning, PLC Control
- Ficus 7 7.000 m³/h 7,5 kw, Negative Pressure, Jet Pulse Cleaning, PLC Control
- Ficus 8 8.000 m³/h 11 kw, Negative Pressure, Jet Pulse Cleaning, PLC Control

TORNADO SERIES

- Tornado 6 6.000 m³/h 5,5 kw, Negative Pressure, Air Cylinder Cleaning
- Tornado 7 7.000 m³/h 7,5 kw, Negative Pressure, Air Cylinder Cleaning
- Tornado 8 8.000 m³/h 11 kw, Negative Pressure, Air Cylinder Cleaning
- *Extinguish F7,T7 550€ - F8,T8 800€, remotecont. 100€, Inverter 5,5kw 600€ - 7,5kw

FALCO SERIES

- Falco 12.500 m³/h 2,2 kw, Cyclone and Cartridge Filter
- Falco 2 3.500 m³/h 3 kw, Cyclone and Cartridge Filter
- Falco 3 4.500 m³/h 4 kw, Cyclone and Cartridge Filter

FLASH - OFF / TL **UV KURUTMA SİSTEMİ**
FLASH - OFF / TL **UV DRYING SYSTEM**

UV DRYING SYSTEM

1 FLASH-OFF HATTI TEKNİK ÖZELLİKLER FLASH-OFF LINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Toplam Güç / Total Power	54 KW
S . Su Eşanjörü Enrj. İht. / H. Water Exchanger Energy Requi.	40,000 Kcal/h.
Kapalı Devre Hava Miktarı / Closed Circuit Air Amount	10000 m3/hour
Egzoz Hava Miktarı / Amount of Exhausted Air	2500 m3/hour
Fırın Ölçüleri / Oven Dimensions	1800*16000*1600 mm

2 TL LAMBA HATTI TEKNİK ÖZELLİKLER TL LAMP LINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Enerji Girişi / Energy Input	380 Volt, 3 faz, 50 HZ
Lamba Soğutma Fanı / Lamp Cooling Fan	L x 0,75 KW
Taban Soğutma Fanı / Base Cooling Fan	0,75 KW
Konveyör Tahrik Motoru / Conveyor Drive Motor	1,5 KW
Kontrol Paneli / Control Panel	1200*600*2000 mm
TL Lamba Boyutları / TL Lamp Dimensions	2250*4000*1700 mm

3 UV KURUTMA HATTI TEKNİK ÖZELLİKLER UV DRYING LINE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Toplam UV Lamba Gücü Total UV Lamp Power	31.2 KW
UV Lambalar UV Lamps	120 w/cm Pw ile orta basınçlı Cıva veya Galyum buharı Medium pressure Mercury or Gallium vapor with 120 w/cm Pw
Krom Kaplamalı Konveyör Ruloları Chrome-Plated Conveyor Rollers	25 mm (10mm aralıklarla) 25 mm (in 10mm intervals)
Etkili Kurutma Genişliği Effective Drying Width	1300 mm
Çalışma Yüksekliği Working Height	910+/-20 mm
Toplam Yükseklik Total Height	3000 mm

Büyük ölçekli seri işler yapan firmalar için kusursuz performans.
Perfect performance for companies doing large-scale serial work.

UV kurutma hattımız 3 aşamadan oluşmaktadır.
Our UV drying line consists of 3 stages.

1. Flash-Off Hattı / Flash-Off Line
2. TL Lamba Hattı / TL Lamp Line
3. UV Kurutma Hattı / UV Drying Line

Toplam 3 aşamadan oluşan kurutma hattımızın uzunluk ölçüleri aşağıdaki gibidir.
The length dimensions of our drying line, which consists of 3 stages in total follows Flash- OFF Tüneli 16 M/ Flash- OFF Tunnel 16 M Lamba Fırını- 4 M/Lamp Oven-4 M UV Kurutma Sistemi-3 M/ UV Drying System-3 M





KURUTMA VE YAŞ BOYA ATIM KABİNLERİ DRYING AND WET PAINT DISPOSAL CABINS



Her ölçekte işletme için özel ölçülerde kurutma ve dinlenme odaları ve kuru filtreli ve su perdeli yaş boya kabinleri.

Specially sized drying and resting rooms and wet paint booths with dry filters and water curtains for businesses of all sizes.

GENEL ÖZELLİKLER

- ELEKTRİKLİ ISITMA SİSTEMİ
- POZİTİF BASINÇ SİSTEMİ
- AYDINLATMA SİSTEMİ
- TAZE HAVA FANI
- EGZOST FANI
- KURU TİP FİLTRELİ YAŞ BOYA ATIM KABİNLERİ
- ŞELELE TİP FİLTRELİ YAŞ BOYA ATIM KABİNLERİ

GENERAL SPECIFICATIONS

- ELECTRIC HEATING SYSTEM
- POSITIVE PRESSURE SYSTEM
- LIGHTING SYSTEM
- FRESH AIR FAN
- EXHAUST FAN
- WET PAINT DISPOSAL CABINS WITH DRY TYPE FILTERS
- WET PAINT DISPOSAL CABINS WITH WATERFALL TYPE FILTERS

RAF SİSTEMİ

SHELVING SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAR 10 S

RAF UZUNLUĞU / RACK LENGTH	750MM
RAF YÜKSEKLİĞİ / RACK HEIGHT	115MM
RAF GENİŞLİĞİ / RACK WIDTH	300-1300MM
RAF KAPASİTESİ / RACK CAPACITY	60KG
RAF MİKTARI / RACK QUANTITY	10



NOTES:





Dumlupınar Mahallesi, Behramkale Caddesi, No:3/C

Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

T: +90 224 733 11 11 **M:** +90 536 744 01 26

info@baromak.com.tr | export@baromak.com.tr

www.**baromak**.com.tr

 baromaksocial  baromaksocial  baromak  baromaksocial