

OTOMATİK FIRÇA ZIMPARA MAKİNESİ
AUTOMATIC **BRUSH SANDING MACHINE**

1300
BS - S
PRO

Çok güçlü, yüksek performans, profesyonel,
yüksek adetli işler için.

Very powerful, high performance, professional
and for high volume production.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	3.730 KGS
Ölçüler / Dimensions	1970*4580*2300 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	18 KW
Voltaj / Voltage	380VAC 3PH
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1300 mm
Min. Ürün Genişlik / Min. Product Width	10 mm
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Min Ürün Uzunluk / Min. Product Length	400 mm
Maks. Ürün Kalınlık / Max. Prod. Thickness	160 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Prod. Thickness	10 mm
Maks. Konveyör Hızı / Max. Conveyor Speed	20m/dk

Hassas Baskı Sensitive Pressure	Kaba / Astar Zimparalama Fine / Rough Sanding	Cumba Zimpara Side Sanding
Her istasyondan ayrı ayrı 0,10 mm hassasiyetle baskı ayarı yapabilmeye imkanı.	Çift yönlü çalışan 6 adet istasyonla ayrı ayrı kaba ve astar zımpara yapabilmeye imkanı	Dahili cumba zımpara istasyonu ile kenar zımpara yapabilmeye imkanı
Possibility to adjust the pressure with 0.10 mm precision from each station separately.	Possibility to make rough and primer sanding separately with 6 stations working in two directions.	Side sanding possibility with special units.

Otomatik Yağlama Auto Lubrication	Çekmeceli İstasyonlar Drawer Stations	Hafıza Özelliği Memory Function	Uzaktan Bağlantı Remote Connection	Dokunmatik Panel Touchscreen Panel	Bağımsız İstasyonlar Special Stations
Tüm istasyonların lineer kızakları için otomatik yağlama sistemi ile düşük bakım maliyeti	Bakım, temizlik ve zımpara değişimini kolaylaştıran çekmeceli istasyonlar.	Farklı kapak ya da kapı modelleri için yapılan tüm hassas ayarları isim vererek hafızaya atma ve tek tuşla çağırabilme imkanı.	Uzaktan bağlantı yardımıyla makinenize 7/24 bağlanarak arıza tespiti ve eğitim hizmeti verebiliyoruz.	10 inch dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüz ile herkes için kolay kullanımı.	Tamamı birbirinden bağımsız ayrı ayrı ayarlanabilen osilasyonlu 6 istasyon.
Low maintenance cost with automatic lubrication system for linear guides of all stations.	Drawe stations that facilitate maintenance, cleaning and sandpaper change.	Ability to memorize all the sensitive settings made for different door or cabinet models by naming them and to call them with a single button.	With the help of remote connection, we can connect to your machine 24/7 and provide fault detection and training services.	It is very easy to use for everyone with its 10 inch touch screen and user-friendly interface.	6 oscillating stations, all independently adjustable.

Dahili Konveyör Output Conveyor
Dahili 1 metrelik çıkış konveyörü ile kullanım kolaylığı ve şıklık birarada.
Ease of use and elegance combined with the built-in 1 meter output conveyor.

GENEL ÖZELLİKLER

- Çift yönlü çalışan tamamı osilasyonlu 6 istasyon
- Tüm istasyonlarla ayrı ayrı kaba ve astar zımpara yapabilmeye imkanı
- Her istasyonda dokunmatik ekran üzerinden 0,1 mm hassasiyetle baskı ayarlanabilme imkanı.
- Hafıza özelliği- Uzaktan bağlantı ile servis ve eğitim alma imkanı
- Cüçlü gövde ve şık tasarım
- Schneider marka elektrik ekipmanları
- Hermes marka çift yönlü zımparalar
- Polyamid antistatik fırçalar
- Çok kolay zımpara değiştirmeye olanak sağlayan istasyon yapısı
- Tavana bağlı çekmeceli istasyonlar
- Otomatik yağlama sistemi
- Dahili konveyör
- Standart Cumba Zımpara İstasyonu

GENERAL SPECIFICATIONS

- 6 stations, fully oscillating, working in both directions
- Possibility to make coarse and primer sanding separately with all stations
- Sensitive with 0.1 mm precision via touch screen at each station possibility of printing
- Memory feature
- Opportunity to receive service and training with remote connection
- Strong body and stylish design
- Schneider brand electrical equipment-
- Hermes brand double sided Sanders
- Polyamide antistatic brushes
- Very easy sandpaper change station structure
- Stations with drawers attached to the ceiling
- Automatic lubrication system- Built-in conveyor- Standard Side Sanding Stations