

HASSAS ZIMPARA MAKİNESİ
SENSITIVE SANDING MACHINE

MORBIDO 1300

Doğal kaplama ve astarlı düz yüzey kapakların zımparalanması için kullanılır.

Used for sanding natural veneer and laminated flat surface covers.

Küçük, orta ve büyük ölçekli iş yapan her türlü firma için uygundur.

It is suitable for all types of companies operating on a small, medium, or large scale.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Toplam Ağırlık / *Total Weight*

Ölçüler / *Dimension*

Toplam Güç / *Total Power*

Maksimum Çalışma Genişliği / *Max Working Width*

Maks. Çalışma Kalınlığı / *Max Working Thickness*

Min. Çalışma Uzunluğu / *Min Working Length*

Konveyör Hızı / *Conveyor Speed* -Invertor Kontrol / *Inverter Control*

Birinci Zımpara Motoru / *First Sanding Motor*

İkinci Zımpara Motoru / *Second Sanding Motor*

Konveyör Bant Motoru / *Conveyor Belt Motor*

Konveyör Kaldırma Motoru / *Conveyor lifting motor*

Zımpara Ünitesi Servo Motoru / *Sanding Head Motor Servo Motor*

Zımpara Kağıdı Ölçüleri / *Sandpaper Size*

Çalışma Basıncı / *Working Pressure*

1850KGS

3000x2280x1970mm

8.9KW

1300mm

6-160mm

≥280mm

1-6m/min, Max 14m/min

2.2KW

2.2KW

1.5KW

1.0KW servo motor

1.0KW*2

4330*175mm

0.6-0.8Mpa

Astarlı mdf ürünler ve doğal kaplamalı ürünlerin hassas zımparası için kullanılır

Designed for precise sanding of primed MDF products and natural veneer surfaces.

Ürün genişliğini otomatik algılar ve sadede ürün üzerine işlem yapar.

Automatically detects product width and sands only on the product surface.

Her iki zımpara istasyonu için de servo kontrollü hassas ayar sayesinde ürün kenarlarını kırmadan zımpara yapar.

Servo-controlled precision adjustment on both sanding stations ensures edge sanding without damaging product corners.

Kullanıcı dostu arayüz ve tek tuşla kullanım kolaylığı.

User-friendly interface with one-touch operation for ease of use.

Her iki zımpara istasyonunun basıncı ve hızı ayrı ayrı ayarlanabilir.

Independent pressure and speed adjustment for each sanding station.

Servo tahrikli konveyör kaldırma motoru, kalınlık ayarını daha hassas hale getirir.

Servo-driven conveyor lifting motor provides more accurate thickness adjustment.

Farklı kum değerinde zımparalarla hem kaba hem de astar zımparalama için kullanılabilir.

Can be used for both rough and primer sanding with abrasives of different grit sizes.

Lineer kızaklar için otomatik yağlama sistemi.

Automatic lubrication system for linear guides.