

OTOMATİK PROFİL BOYAMA MAKİNESİ
AUTOMATIC PROFILE PAINTING MACHINE

ARTISTA 700

Seri iş yapan orta ve büyük ölçekli işletmeler için
profesyonel destek.

Professional support for medium and large-scale
businesses doing serial business.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	1.500 KGS
Ölçüler / Dimensions	1504*4014*2230 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	3.0 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground / 50Hz
Aspirasyon Sist. Mot. / Aspiration System Motor	2.2 KW
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız / Unlimited
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	400 mm
Konveyör Motor / Conveyor Motor	0.55 KW
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	10 mm / min

Plaka Sistemi

Plate System

Ayarlanabilir parça konumlandırıcı plaka sistemi sayesinde farklı genişlikteki ürünlerin boyama öncesi ayarlanıp konumlandırılmasıdır.

Thanks to the adjustable part positioner plate system, products of different widths are adjusted and positioned before painting.

Ürün Okuma

Product Scan

Makine girişindeki okuyucu sensörler sayesinde boyanacak ürün makine tarafından otomatik algılanır ve boyanın sadece ürün üzerine atılmasını sağlar. Böylelikle kullanılan boyadan tasarruf edilir.

Thanks to the reader sensors at the machine entrance, the product to be painted is automatically detected by the machine and ensures that the paint is applied only to the product. This way saves the used paint.

Boyama Sistemi

Painting System

Makinede 1 adet düşük basınçlı pompa ve 4 adet düşük basınçlı tabanca standart olarak sunulmaktadır.

The machine comes with 1 low-pressure pump and 4 low pressure guns as standard.

Aspirasyon Sistemi

Suction System

Kabin basıncını dengelemede önemli rol oynayan aynı zamanda kabin içerisindeki kirli havayı tahliye eden aspirasyon sistemi standart olarak sunulmuştur.

The aspiration system, which plays an important role in balancing the cabin pressure and also evacuates the dirty air in the cabin, is offered as standard.

Konveyör Sistem

Conveyor System

Tahrikli konveyör sistemi ile ayarlanabilir hız özelliği sayesinde ürün boyama kalitesinde maksimum performans sağlanır.

Maximum performance in product dyeing quality is achieved thanks to the adjustable speed feature with the driven conveyor system.

