

ANTİSTATİK TOZ ALMA MAKİNESİ
ANTISTATICS DUSTING MACHINE

BR-ASDC

Kusursuz bir yüzey arayanlar için boya öncesi toz alma ve antistatik özelliği kazandırma.

For those looking for a perfect surface, dust removal and antistatic properties before painting.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Top. Ağırlık / Total Weight	850 KGS
Ölçüler / Dimensions	2170*2150*1850 mm
Top. Elek. Gücü / Total Electric Power	1 KW
Voltaj / Voltage	3*380VAC+Neutral+Ground/50Hz
Konveyör Motoru / Conveyor Motor	0.37 KW
Fırça Motoru / Brush Motor	0.55 KW
Maks. Ürün Uz. / Max. Product Length	Sınırsız/Unlimited
Maks. Ürün Genişlik / Max. Product Width	1350 mm
Min. Ürün Kalınlık / Min. Product Thickness	150 mm
Konveyör Hızı / Conveyor Speed	7.5 mm / min

Fırça Sistemi Brush System

Polyamid antistatik toz tutmayan ve yükseklik ayarı yapılan özel fırçalar sayesinde ürün üzerinde kalabilecek toz zerreciklerini temizler.

Polyamide cleans all dust particles that may remain on the product, thanks to special brushes that do not retain antistatic dust and are height adjustable.

Antistatik Bar Sistemi Antistatic Bar System

Antistatik bar özelliği sayesinde ürün üzerindeki statik elektrikli yok eder. Boyama öncesi antistatik bar sistemi elektrikli ürünler için daha iyi ve kaliteli sonuç vererek boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

Thanks to its anti static feature, it eliminates static electricity on the product. The anti static bar system before painting gives better and higher quality results to the products that are free of electricity and ensures that the paint adheres better to the surface.

Toz Emiş Ünitesi Dust Suction Unit

Toz toplama fırçası ile toz taneciklerinin tamamı, toz emiş ünitesi ile tamamen dışarı atılır.

With the dust collection brush, all dust particles are completely removed by the dust suction unit.

Boyama Makinesi ile Entegre Sistem System Integrated with Spreyig Machine

Boya öncesi kullanılan Antistatik Toz alma Makinesi, Boya Makinesi ile entegre edilip hat şeklinde kullanım sağlayarak üretim süresini optimize ve minimize eder.

Anti-static dust removal machine used before painting optimizes and minimizes production time by integrating with the Paint Machine and allowing it to be used in line form.



ANTİSTATİK TEMİZLEME VE SIYIRICILI SPREY BOYA HATTI

ANTISTATIC CLEANING AND SPRAY PAINTING LINE WITH RECOVERY SYSTEM

